




D-400

Codice prodotto: D-400

Produttore: ELT Sensor

D-400 è il modulo dual beam CO2 più piccolo al mondo.

Grazie alla sua ottima stabilità ed alla resistenza alle variazioni di temperatura, è particolarmente indicato per utilizzi in fabbriche, serre, ospedali, ed altro oltre alle dimensioni ridotte e alla costante precisione durante l'intero ciclo di vita.

Accuratezza $\pm 300\text{ppm} \pm 3\%$ della lettura disponibile solo per range di misura 0-2%, 0-3% e 0-5%.

Disponibile in opzione 'G' per una resistenza all'umidità fino a 99% RH. Utile per applicazioni in serre agricole, stoccaggio alimentare, ecc...

Accuratezza	$\pm 30\text{ppm} \pm 3\%$ della lettura $\pm 300\text{ppm} \pm 3\%$ della lettura
Alimentazione	5.0 Vdc
Dimensioni	50 x 69 x 26 mm
Range di misura	0-2000 ppm 0-3000 ppm 0-5000 ppm 0-10000 ppm 0-2% 0-3% 0-5%
Range umidità	0-95% RH 0-99% RH
Target Gas	Anidride Carbonica
Temperatura di funzionamento	-20°C / +50°C



Tecnosens S.p.A.
Via Vergnano,16 25125
Brescia (BS) Italia

Tel: (+39) 030 3534144
Fax: (+39) 030 3530815
info@tecnosens.it
PEC: tecnosens@legalmail.it

Uscita

I2C
UART
Analogica (0.5V - 3.0V)
PWM